

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Malzeme:

Gövde: termoplastik poliamid.

Reflektör: plastik.

## Model:

Gövde: cam berraklığında, yüksek mekanik mukavemet, eskimeye karşı dayanıklı, 90 °C'ye kadar ısıya karşı dayanıklı, çözücü maddelere karşı dayanıklı, ancak alkole karşı dayanıklı değil ve antifrizle karşı dayanıklı.

Yassı conta: asbestsiz.

Reflektör beyaz.

## Talep üzerine:

Kauçuk conta (NBR).

## Çizim bilgisi:

Form A: reflektörsüz


Form B: reflektörlü

1) Yassı conta

2) Kontrol işareti

3) Reflektör

## Çizimler



## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	D1	D2	L	L1	SW	Sıkma torku maks. Nm
28004-120014	A	20	G1/4	15	7	8	17	6
28004-122038	A	22	G 3/8	14	6,5	10,5	18	8
28004-128012	A	28	G 1/2	16	8	11	24	12
28004-135034	A	35	G 3/4	21	8	12	30	16
28004-143100	A	43	G 1	32	11	12	36	-
28004-151114	A	51	G1 1/4	33	10	16	42	-
28004-158112	A	58	G 1 1/2	40	12	16	50	-
28004-174200	A	74	G 2	48	12	22	64	-
28004-1201415	A	20	M14X1,5	15	7	8	17	7
28004-1221615	A	22	M16X1,5	14	6,5	10	18	8
28004-1251815	A	25	M18X1,5	16	7	10,5	21	10
28004-1282015	A	28	M20X1,5	18	7,5	11	24	16
28004-1282215	A	28	M22X1,5	16	7,5	12,5	24	12
28004-1362615	A	36	M26X1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-1362715	A	36	M27X1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-1514015	A	51	M40X1,5	32	10	17	42	-
28004-222038	B	22	G 3/8	14	6,5	10,5	18	8
28004-228012	B	28	G 1/2	16	8	11	24	12
28004-235034	B	35	G 3/4	21	8	12	30	16

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	D1	D2	L	L1	SW	Sıkma torku maks. Nm
28004-243100	B	43	G 1	32	11	12	36	-
28004-251114	B	51	G1 1/4	33	10	16	42	-
28004-258112	B	58	G 1 1/2	40	12	16	50	-
28004-274200	B	74	G 2	48	12	22	64	-
28004-2221615	B	22	M16X1,5	14	6,5	10	18	8
28004-2251815	B	25	M18X1,5	16	7	10,5	21	10
28004-2282015	B	28	M20X1,5	18	7,5	11	24	16
28004-2282215	B	28	M22X1,5	16	7,5	12,5	24	12
28004-2362615	B	36	M26X1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-2362715	B	36	M27X1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-2514015	B	51	M40X1,5	32	10	17	42	-